Qualität vom Fachhandel ...

... wo Gutes günstig ist!

Kunststoff-Sichtlagerkasten Stapelbar

- Aus hochwertigem, hochschlagfestem Polystyrol.
- Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten versehen werden.













AKTION
5 % Sonderrabatt
bei Abnahme von VE

ArtNr.:	Farbe	Außenmaß T x B x H	VE	PoM	PiM
170129	blau	85/65 x 105 x 45 mm	50	0,89 €	1,06 €
170130	blau	160/140 x 105 x 75 mm	25	1,39 €	1,65 €
170131	blau	230/200 x 140 x 130 mm	25	2,95 €	3,51 €
170132	blau	350/300 x 200 x 150 mm	10	5,95 €	7,08 €
170133	blau	500/450 x 300 x 180 mm	10	9,95 €	11,84 €
170124	rot	85/65 x 105 x 45 mm	50	0,89 €	1,06 €
170125	rot	160/140 x 105 x 75 mm	25	1,39 €	1,65 €
170126	rot	230/200 x 140 x 130 mm	25	2,95 €	3,51 €
170127	rot	350/300 x 200 x 150 mm	10	5,95 €	7,08 €
170128	rot	500/450 x 300 x 180 mm	10	9,95 €	11,84 €
170239	gelb	85/65 x 105 x 45 mm	50	0,89 €	1,06 €
170238	gelb	160/140 x 105 x 75 mm	25	1,39 €	1,65 €
170237	gelb	230/200 x 140 x 130 mm	25	2,95 €	3,51 €
170236	gelb	350/300 x 200 x 150 mm	10	5,95 €	7,08 €
170235	gelb	500/450 x 300 x 180 mm	10	9,95 €	11,84 €
170119	grün	85/65 x 105 x 45 mm	50	0,89 €	1,06 €
170120	grün	160/140 x 105 x 75 mm	25	1,39 €	1,65 €
170121	grün	230/200 x 140 x 130 mm	25	2,95 €	3,51 €
170122	grün	350/300 x 200 x 150 mm	10	5,95 €	7,08 €
170123	grün	500/450 x 300 x 180 mm	10	9,95 €	11,84 €

Transport-Stapelkasten

Entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes

- Aus Polypropylen, blau.
- Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis 60 °C.
- Medienbeständigkeit: viele Säuren und Laugen.

LA-KA-PE



ArtNr.:	Außenmaß L x B x H	Innenmaß L x B x H	PoM	PiM
150044	600 x 400 x 270 mm	551 x 352 x 255 mm	19,90 €	23,68 €
150045	600 x 400 x 145 mm	551 x 352 x 133 mm	14,90 €	17,71 €
150046	400 x 300 x 270 mm	356 x 255 x 255 mm	13,60 €	16,18€
150047	400 x 300 x 145 mm 356 x 255 x 133 mm		10,30 €	12,26 €
150050	Verschlussdeckel 600	9,30 €	11,07€	
150051	Verschlussdeckel 400	5,30 €	6,31 €	

Anti-Ermüdungsmatte

"Deckplate"-Safety

Zweilagige, langlebige Premium-Ergonomiematte mit griffiger Tränenblechoberfläche.

Abgeschrägte gelbe Mattenränder:

reduzierte Stolpergefahr und Sicherheits-Kennzeichnung.

Selbstlöschend, resistent gegen viele Chemikalien.

Unterseite:

geschäumt für optimale Dämpfung, verringert die negativen Effekte langer Stehphasen.

Einsatz:

anspruchsvolle Industrie-Anwendungen

Technische Daten:

Material Materialstärke 15 mm.






ArtNr.:	Breite	PoM	PiM
171440	0,6 m x lfd. Meter	96,00 €	114,24 €
171441	0,9 m x lfd. Meter	141,00 €	167,79€
171442	1,2 m x lfd. Meter	185,00 €	220,15 €

PoM = Preis in € ohne MwSt.





und Zahlungsbedingunger

Gültig bis 31.12 Solange der Vorra Für Druckfehler v Es gelten unsere

Lager-Steckregal

Verzinkt

- Einfache und schraublose Montage, mit Stützen und 4 einrastbaren Böden. Grundfeld einschließlich Diagonalkreuz.
- Böden im Raster von 25 mm höhenverstellbar.
- Einseitig nutzbar, Aussteifung mit Kreuzstrebe.
- Aufbaumaße:
 - Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Rahmentiefe gesamt + 36 mm.
- Mit vormontierten T-Profil-Rahmen. Fachböden im Raster von 25 mm in der Höhe verstellbar.
- Einfache werkzeugfreie Montage.
- Höhe 2000 mm, Tiefe 400/500 mm, Breite 1000 mm je Regalfeld, Bodentragkraft 150 kg, Feldlast 1.3 t.
- Ohne Inhalt.

Schneller Aufbau durch einfaches Stecken der Fachböden



Art.-Nr.: 170229 159,-€ inkl. MwSt. 189,21 €

► Grundfeld 500 mm Art.-Nr.: 170231

174,–€ inkl. MwSt. 207,06 € Anbaufeld 400 mm Art.-Nr.: 170230

118,-€ inkl. MwSt. 140,42 €

Anbaufeld 500 mm Art.-Nr.: 170232

126,–€ inkl. MwSt. 149,94 €



Qualität vom Fachhandel ...



Lastenfahrrad 26" Hercules Cargo City R3



Austattung black shiny

- ▶ Rahmenform: Transportrad Hi-Ten Stahl
- ▶ Bremstyp: hydraulische Felgenbremse
- ▶ Nabe/Schaltungsart: Shimano Nexus 3G., Rücktrittbremse

▶ Bereifung: SCHWALBE Marathon Plus SmartGuard 26 Zoll

► Gewicht **: 25 kg


- ► Steuersatz: Semi Integriert
- ▶ Vorbau: KALLOY AL-231
- ▶ Nabe: SHIMANO DH-C3000-3, Nabendynamo

Art.-Nr.: 27810048 18,–€' inkl. MwSt. 973,42 €*



* Lieferung zzgl. Versandkosten

Gabelhubwagen



- ▶ Die wartungsfreie Hochleistungs-Hydraulikpumpe sorgt für einen leichtgängigen Pumpvorgang.
- Epoxydbeschichtet.
- Mittels Handhebel werden von dort die Funktionen "Heben", "Fahren" sowie das feinfühlig dosierbare "Absenken" gesteuert.
- Lenkrollen 200 x 50 mm aus Gummi,
- Tandem-Gabelrollen 80 x 70 mm aus Polyurethan.
- Griffkomponente 210° nach rechts und links drehbar.

Technische Daten:

Hublast Gabellänge 1150 mm Gabetragbreite 540 mm Bodenfreiheit 35 mm







- Werkzeuge
- Maschinen
- Industriebedarf
- Arbeitsschutz
- Betriebseinrichtungen
- Befestigungstechnik
- Chemische Produkte

Heiratec GmbH

Arholzener Straße 1 37627 Stadtoldendorf

Telefon: 0 55 32 / 50 40 - 0 www.heiratec-gmbh.de info@heiratec-gmbh.de

Hebelzug

Yale Handy

- 250 kg und 500 kg.
- Profi-Allzweckgeräte für den Einsatz im Kleinlast-Bereich.
- Kleine leichte Ausführung. Kurzer, ergonomisch geformter Griff mit Gummierung.
- Verzinkte Rundstahlkette, hochfest.
- Mit Kettenfreischaltung.
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken 360° drehbar. Kleinstes Hakenmaß:
- **250 kg = 240 mm 500 kg = 282 mm** Hub 1,5 m.

ArtNr.: 170406
250 kg
99,-€
inkl. MwSt. 117,81 €

ArtNr.: 170446
500 kg
132,-€
inkl. MwSt. 157,08 €



Yale

Hebelzug

Delta Red Premium

- Wartungsfreundliches Design. Bremse und Getriebe sind einfach zugänglich.
- Getriebe geführt von hochwertigen Lagern. Präzisionsgefertigte Wellen, Kettennuss und Zahnräder ermöglichen reibungslosen Betrieb.

- Hochfestes Doppelgehäuse bietet Schutz vor Staub und Wasser. Optimierte Lastkettenführung. Verbesserte Kettenfreilaufschaltung (Handrad hervorziehen). Keine minimale Belastung zum Aktivieren des Ratschenmechanismus erforderlich.
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE-Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

	Technische Daten:	800	1600	3200
	Hebelumdrehung 1 m Hub	54	63	60
	Kraftaufwand bei Volllast	180 N	355 N	335 N
	Gewicht bei Normalhub	5,6 kg	8,5 kg	16,2 kg
		_	_	_

ArtNr.:	Tragkraft	Hub	PoM	PiM
171656	800 kg	1,5 m	137,00 €	163,03€
171657	800 kg	3,0 m	149,00 €	177,31 €
171658	1600 kg	1,5 m	169,00 €	201,11€
171659	1600 kg	3,0 m	188,00 €	223,77 €
171660	3200 kg	1,5 m	264,00 €	314,16 €
171661	3200 kg	3,0 m	299,00 €	355,81 €



Stahlwinde

Mit fester Klaue

- Aus hochfestem, geschmiedetem Stahl.
- Tragende Komponenten sind extra gehärtet. Sicherheitshebel mit doppelten Sperrklinken.
- Hohe Transportfähigkeit durch Handgriffe und einklappbaren Hebel.
- Tragfähigkeit am Fuß ist 70 %.
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE-Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

▶	Technische Daten:	1,5 t	3,0 t	5,0 t
	Höhe	605 mm	720 mm	735 mm
	Hub	300 mm	355 mm	330 mm
	Gewicht	10,7 kg	21,3 kg	28,9 kg



ArtNr.:	Hublast	PoM	PiM
171647	1,5 t	199,00 €	236,81 €
171648	3,0 t	249,00 €	296,31 €
171649	5,0 t	299,00 €	355,81 €



Sackkarre

Tragkraft 200 kg

- Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt.
- Schaufel: 320 x 250 mm, Stahlblech, zum Anschrauben, austauschbar.
- Griffe: Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung.
- Räder: Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, 260 x 85 mm.
- Naben: Rollenlager.
- Pulverbeschichtung.





Transportgeräte

Transportgeräte

Sackkarre

Tragkraft 250 kg

- **Stahlrohr-Konstruktion:** geschweißt. **Schaufel:** 400 x 150 mm, Stahlblech,
- zum Anschrauben, austauschbar.
- Griffe: Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung.
- Räder: Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, 260 x 85 mm.
- Naben: Rollenlager.
- Pulverbeschichtung.





Stapelkarre

Tragkraft 300 kg

- Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt, mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.
- Schaufel: 480 x 300 mm, Stahlblech, zum Anschrauben, austauschbar.
- Griffe: Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung.
- Räder: Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen,

Art.-Nr.: 9900019130

- Naben: Rollenlager.
- Pulverbeschichtung.





Treppenkarre


Tragkraft 200 kg

- Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt.
- Schaufel: 320 x 250 mm, Stahlblech, zum Anschrauben, austauschbar.
- Griffe: Sicherheitsgriffe mit Handeinfassung.
- Einsatz: gelegentliche Treppenfahrten, schlechte Bodenverhältnisse im ebenen Bereich.
- Bereifung:

2 Lufträder Ø 260 x 85 mm, auf Kunststoff-Felgen 2 fünfarmige Radsterne mit je 5 TPE-Rädern Ø 125 mm

- Naben: Rollenlager.
- Pulverbeschichtung.

Art.-Nr.: 9900019010 inkl. MwSt. 391,51 €




fetra

Flügeltürschrank

Mit 4 verzinkten Einlegeböden

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung.
- Für Büro, Lager und Werkstatt.
- Böden im Raster von 30 mm höhenverstellbar.
- Türen mit dreiriegeligem Drehgriff-Verschluss und 2 Schlüsseln.
- Bodentragkraft: 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last).
- Ohne Inhalt.





* Lieferung frei Verwendungsstelle auf Anfrage





. Mwst. 332,01 €





Aluminiumbox

CLASSIC 48

- Leichte und stabile Transport- und Aufbewahrungsbehälter.
- Verstärkt durch umlaufende, profilierte Sicken.
- Korrosions-, witterungs-, temperaturbeständig, staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofil.
- Stabile Klapphebelverschlüsse mit 2 Zylinderschlössern.
- Mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss
- Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere. Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheits-
- tragegriffe mit Kunststoffummantelung.
- Platzsparend stapelbar.
- Abmessung 575 x 385 x270 mm.
- Inhalt 48 I
- Gewicht 3,31 kg.



Art.-Nr.: 171371 94.–€ inkl. MwSt. 111,86 €



Rundschlingen-Paket

Mit Doppelmantel, 16-tlg.

- pr EN 1492-2, GS-geprüft.
- Hitzebeständig bis 120 °C.
- Mit Farbkennung und eingewebten Tragfähigkeitsstreifen.

Mit Doppelmantel! Hält länger!



mit Umfanglänge 2 m, 4 m, 6 m-Kennfarbe violett, je 2 Rundschlingen-Tragfähigkeit 2000 kg mit Umfanglänge 2 m, 4 m, 6 m-Kennfarbe grün, je 2 Rundschlingen-Tragfähigkeit 3000 kg mit Umfanglänge 4 m, 6 m-Kennfarbe gelb.



Allzweckroller

BS ROLLEN

ALUTEC

Tragkraft 350 kg

- Aus 7- bis 9-fach verleimtem Multiplex-Sperrholz mit genopptem Rutschschutzbelag.
- 4 Gummiräder.
- Plattengröße 600 x 800 mm.
- Rad Ø 125 mm

vst. **94,01** €

Art.-Nr.: 171482



Zurrgurt

2-teilig, aus Polyester

- Nach EN 12195-2, GS-geprüft.
- Festende mit Druckratsche und Spitzhaken.
- Losende mit Spitzhaken.

Max. Zugkraft: gerader Zug Umreifung Länge 8 m.



Klappgerüst

Basispaket

Aufrüstbares Basispaket

entspricht nicht der neuen EN 1004, kann jedoch nachgerüstet werden.

- Einfache Einhandbedienung des Klapprahmens mit robustem Arretierknopf: Feststellen und lösen mit nur einem Kick
- ▶ Patentierte Bordbrett-Einheit: schnell platziert, schnell fixiert.
- Leichtlauf Aufsteckführung aus Hartkunststoff: kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
- Inkl. 125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse.

Technische Daten:

Gerüstbreite 0,72 m Gerüstlänge 1,80 m Gerüsthöhe 1,65 m Plattformhöhe 0,55 m ca. 2,55 m Erreichbare Arbeitshöhe Gewicht 29,1 kg







